

型号	尺寸 (Diameter in mm)	最高电缆工作电压	配合连接器 工作电压连接器
RG 58 电容: 101pF 阻抗: 50Ω 环境温度: -50°C ... +80°C 弯曲半径: 10cm (repeated) 2,5cm (once) 最大电流: max. 10A	Mat.- Nr.: 0502030100 	10kV DC	SHV 6,5kV
130660 电容: 82,7pF 阻抗: 20Ω 环境温度: -5°C ... +85°C 弯曲半径: 20cm (repeated) 3cm (once) 最大电流: max.4A	Mat.- Nr.: 0502030130 	30kV DC	HS21 F3415 20kV
RG 11 电容: 68pF 阻抗: 75Ω 环境温度: -50°C ... +80°C 弯曲半径: 20cm (repeated) 5 cm (once) 最大电流: max. 6A	Mat.- Nr.: 0502030200 	50kV DC	F3430 35kV
C 2124 电容: 99pF 阻抗: 61Ω 环境温度: -50°C ... +60°C 弯曲半径: 15,2cm 最大电流: max. 27A	Mat.- Nr.: 0502032124 	100kV DC	HVS 65 65kV HVS 100 100kV
C 2121 电容: 95pF 阻抗: 51Ω 环境温度: -50°C ... +60°C 弯曲半径: 21,6cm 最大电流: max. 30A	Mat.- Nr.: 0502032121 	150kV DC	Special plug, available only complete with cable
C2134 电容: 102pF 阻抗: 64Ω 环境温度: -50°C ... +60°C 弯曲半径: 25,4cm 最大电流: max. 55A	Mat.- Nr.: 0502032134 	200kV DC	Special plug, available only complete with cable